

Feuersicherheit

Feuersicherheit/Feuerschutz 1 Std. bzw. 2 Std. nach Normen der Underwriter Laboratories (UL)

- Diese Tresore werden 1 bzw. 2 Stunden Temperaturen von 843 Grad ausgesetzt und die Temperatur im Innenraum bleibt unter 177 Grad.
- Der Fire-Safe wird 30 Minuten lang einer Temperatur von 843 Grad ausgesetzt und die Temperatur im Innenraum bleibt unter 52 Grad und die Luftfeuchtigkeit unter 80 %.
- Alle Modelle werden außerdem 20 Minuten lang in einem Industrieofen 1093 Grad ausgesetzt, ohne dass sie explodieren oder zerbersten.

Art.-Nr.
Artikel-Bezeichnung
getesteter Feuerschutz
Außenmaß in mm
Preis ohne
MwSt.

5060001
S0200

Compact Tresor - Querformat
1
Std.
348
x 415 x 472
auf Anfrage.

5060002
S0607

Electronic-Tresor - Querformat
1
Std.
348
x 415 x 472
auf Anfrage

5060003
S3607

Electronic-Tresor - Hochformat
1
Std.
453
x 415 x 472
auf Anfrage

5060004
A3607

Electronic Tresor - Hochformat

2

Std. und

wasserbeständig

453

x 415 x 472

auf Anfrage

5060005

1710

Datenträgerkassette

30

Minuten

206

x 362 x 279

auf Anfrage

5060006

6720

Datenträgerbox

30

Minuten

344

x 387 x 308

auf Anfrage